


PIRANA PANEL ÇİT 3 SIRA (EĞRİ) 200 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(H) EĞRİ BOYUN PIRANA PANEL ÇİT YÜKSEKLİĞİ (mm)	(L) EĞRİ BOYUN PIRANA PANEL ÇİT GENİŞLİĞİ (mm)	EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT BÜKÜM SAYISI	EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT BÜKÜM DERİNLİĞİ	GÖZ ARALIKLARI (mm)	EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT DİKEY TEL SAYISI	EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT YATAY TEL SAYISI	EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT TEL KALINLIĞI (Ø)	EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT KAPLAMA	(H) PROFİL YÜKSEKLİK (mm)	BOYUN BÜKÜMÜ	PROFİL EBATİ	PORFİL KAPLAMA	ŞOKLAMALI FLANŞ	PIRANA SAC KALINLIĞI (mm)	PIRANA SAC BÜKÜM ŞEKLİ, DERİNLİĞİ VE JİLET ADETİ	KLİP5 (KAVRAMALI KILIFLI)	DİREK BAŞINA KULLANILAN KLİPS SAYISI	PROFİL KAPAK	BOYA
1975	2500	4	35 mm	50x70 / 50x150 mm (±3 mm)	48	19	4,50-5,50 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 40-60gr/m²	2000	22,5 cm - 45°	50x50 1,5 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100gr/m²	120x120 4 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 1,00 MM (±0.2)	M FORM / ÜÇGEN KABARTMA / 65 MM / 3 SIRA	40x55x2 mm GALVANİZLİ SAC VE NYLON 6 UV KILIF (±0.2)	6 ADET	PLASTİK	İSTENİLEN RAL KODUNDA ELEKTROSTATİK POLYESTER

1-Eğri Boyun Pirana Panel çit 1975 mm yükseklikte üretilmektedir. (bknz madde 1)

2-Eğri Boyun Pirana Panel çitlerin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bknz madde 2)

3-Eğri Boyun Pirana Panel çitlere mukavemet kazandırmak için 4 adet büküm verilmektedir. (bknz madde 3)

4-Eğri Boyun Pirana Panel çit büküm derinliği 35 mm ' dir. (bknz madde 4)

5-Eğri Boyun Pirana Panel çit göz aralığı 50x70, 50x130, 50x150 (±3 mm) mm dir. (bknz madde 5)

6-Eğri Boyun Pirana Panel çit dikey çubuk sayısı 48 adettir. (bknz madde 6)

7-Eğri Boyun Pirana Panel çit yatay tel sayısı 19 adettir. (bknz madde 7)

8-Eğri Boyun Pirana Panel çit tel kalınlığı 4.5 mm ve 5.5 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. İstenilen kalınlık özellikle belirtilmelidir. (bknz madde 8)

9-Eğri Boyun Pirana Panel çit için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bknz madde 9)

10-Eğri Boyun Pirana Panel çit profilleri 2000 mm yükseklikte üretilmektedir. (bknz madde 10)

11-Eğri Boyun Pirana Panel çit profil boyun bükümleri 22,5 cm panel ve direk 45° açı ile üretilir. (bknz madde 11)

12-Eğri Boyun Pirana Panel çit profil ebatı standart 50x50x1.5 mm ' dir. (bknz madde 12)

13-Eğri Boyun Pirana Panel çit profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m² (bknz madde 13)

14-Flanşlar 120x120x4mm 'dir. Flanşlar 150 cm ve altı yükseklik için şoklama sistemi, 150 cm üzeri yükseklik için gaz altı kaynak sistemi ile profile montaj edilir. (bknz madde 14)

15-Desen verilmiş saclar 1.00 mm (±0.2 mm) kalınlığında ve sıcak daldırma galvanizli sacdan üretilir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m². (bknz madde 15)

16-Desen verilmiş galvanizli saca M formunda büküm verilir ve üçgen kabartma ile mukavemet kazandırılır, sac özellikle panelin yataydaki çubuklarına punto robot kaynak sistemi ile 3 sıra montaj edilir. (bknz madde 16)

17-Kavramalı kılıflı klipsler 40x55x2 (±0.2) mm galvanizli sacdan üretilir. Sac, Nylon6 kalite U.V dayanımlı ve kırılmaz plastik ile kapatılır. (Kavramalı olması, profili merkezden vidalamayı ve montaj kolaylığını sağlar.) (bknz madde 17)

18-Direk başına kullanılan klips 6 adettir. (bknz madde 18)

19-Kapaklar nylon 6 kalite malzemeden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bknz madde 19)

20-Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boya ile boyanır. (bknz madde 20)